

MALER TAPE

FORDELE

- Fremragende vedhæftning til de fleste overflader
- Ren fjernelse, efterlader ingen rester
- Indvendig beskyttelse
- Tapen må kun forblive på overfladen i en gennemsnitlig periode

TYPISKE APPLIKATIONER

- Malede vægge og dekorationer
- Lakeret træværk
- Glas, plast, metal

KONSTRUKTION

Samlet karakter: Almindelig karakter
Bagside: Imprægneret papir medium ???
Klæbemiddel: Syntetisk gummi/harpiks

FARVE

- Hvid - Gul

STANDARD STØRRELSE

Bredde(r): 25mm / 1", 38mm / 1,5", 48mm / 2"
Længde(r): 25m, 50m, 55m / 60yd
Kontakt din salgsrepræsentant for andre tilgængelige størrelser

FYSISKE EGENSKABER

	Standard værdier	Enheder	Tolerance
Tykkelse	95	my	(+/- 10%)
Vedhæftning til rustfri stål 180°	≥ 3	N/2,5 cm	
Trækstyrke	3,1	kg/cm	(+/- 2%)
Forlængelse	9	%	(+/- 2%)
Servicetemperaturområde	Fra -10 til +60	°C	
Servicetemperaturområde	Fra 14 til 140	°F	

Følgende egenskaber er typiske og bør ikke betragtes som specifikationer. Alle egenskaber er omtrentlige og er baseret på test, der menes at være pålidelige og udført i overensstemmelse med anbefalede testmetoder. Disse værdiger er angivet til sammenligningsformål og repræsenterer ikke en garanti fra producenten. Brugeren bør inden brug afgøre, om produktet er egnet til et bestemt formål og er egnet til brugerens påføringsmetode.

OPBEVARINGS- OG BRUGSBETINGELSER

Tape skal opbevares i den originale emballage på et køligt, tørt område (ikke mere end 21°C (70°F) og 50% relativ luftfugtighed) væk fra direkte sollys, og bør være brugt indenfor 12 måneder efter afsendelsesdatoen. Overflader, som tapes på, skal være rene, tørre og fri for fedt, olie eller andre forurenende stoffer.